



PARTE SEGUNDA - CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS RETROEXCAVADORA

21.- ¿Por donde se empieza a cargar un camión con la retroexcavadora?

- Siempre por la parte lateral o trasera, sin que la cuchara pase por encima de la cabina del camión.
- Da lo mismo, siempre que el material se distribuya bien en el camión.
- Da lo mismo, siempre que el conductor del camión esté encima del mismo para vigilar que el material no rebose.

22.- La estructura de protección denominada ROPS (antivuelco) es una estructura que protege al operador de la máquina contra:

- El vuelco de ésta.
- La caída o proyección de objetos.
- Las dos respuestas anteriores son correctas

23.- Cuando tenga que circular por caminos con cruces con líneas eléctricas, ¿cómo tiene que ir la retroexcavadora?

- No puede circular por debajo.
- Con el brazo recogido.
- Con el brazo levantado siempre que no se aproxime a menos de 1 metro.

24.- En una retroexcavadora de ruedas neumáticas, si se engancha con un cable con tensión eléctrica, ¿cómo debe bajarse de la máquina?

- Muy despacio, por las escalas y estribos.
- No se debe bajar de la máquina, debe permanecer quieto y esperar a que se desconecte la línea.
- Debe bajarse de inmediato y dar aviso al encargado.

25.- ¿Se puede arrancar material con una Retroexcavadora en un frente de altura superior al alcance máximo del cazo levantado a tope?

- No, en ningún caso.
- Sí, si se lleva cuidado protegiéndose con el cazo contra posibles desprendimientos de rocas.
- Sí, siempre que me mande mi encargado.

(Firma)